



FICHE TECHNIQUE COLOR

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

DESCRIPTION

COLOR est une peinture d'aspect velouté doux, à base de copolymères acryliques en dispersion et d'un agent polyuréthane en phase aqueuse, pour une finition haut de gamme. Elle est destinée à la décoration des murs et plafonds sur supports usuels du bâtiment, des pièces sèches ou humides. Elle est également utilisable en extérieur.

SUPPORTS RECOUVRABLES

Plâtre	Décors à peindre tels que les toiles de verre et textures à peindre
Plaques de plâtre	Bois et dérivés
Ciment et enduits hydrauliques	

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres.
Éliminer toute trace de salissure ou de parties friables.

APPLICATION

2 couches en application directe ou sur impression en fausse teinte si nécessaire pour optimiser les conditions de mise en œuvre (fonds contrastés, fonds douteux, teintes vives).

MATÉRIEL

Manchon spécial acrylique ou microfibre brosse spéciale acrylique, pistolet buse (15 à 17 %).
Éviter les rouleaux laine et les brosses soie mal adaptés aux produits aqueux. Préférer un rouleau spécial acrylique 12 mm permettant d'obtenir le meilleur garnissant et le maximum d'opacité en resserrant le grain.

Comme pour tout produit en phase aqueuse, il convient de déposer en charge et répartir le produit sur le support en croisant avant de le lisser toujours dans le même sens.

AVANTAGES

COLOR se caractérise par l'absence de reprises, une excellente opacité, un rendu remarquable ainsi qu'un séchage rapide.

Résistante au nettoyage (bonne résistance à l'abrasion humide), cette peinture présente aussi d'une bonne perméabilité à la vapeur d'eau.

Sa formule optimisée, offre un très grand confort d'application, grâce notamment à sa glisse exceptionnelle
Faible teneur en COV



FICHE TECHNIQUE COLOR

CONDITIONNEMENT

1L

2,5 L

5 L

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

PRÉSENTATION : Peinture onctueuse

RENDEMENT : 12 à 14 m² par litre et par couche

TEMPÉRATURE D'APPLICATION : entre 8° et 30°c avec une température du support > 15°c ou contenant plus de 70% d'humidité.

COV : Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, cat. A: g : 30g/l. Ce produit contient moins de 5g/l COV

NETTOYAGE DES OUTILS : à l'eau immédiatement après usage.

STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°c.


CLASSE DE TRANSPORT : Non soumis aux prescriptions de l'ADR

(Règlement pour le transport de marchandises dangereuses par route).

COV : Ce produit contient moins de 1g/L COV

PRÉCAUTIONS

La peinture Color peut provoquer des irritations sur les peaux sensibles. Pour éviter cela, toujours porter des vêtements adéquats (gants, lunettes et masque). Après un contact accidentel avec les yeux ou les muqueuses, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire et consulter impérativement un médecin.



EUH208 - Contient du 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1) peut produire une réaction allergique.

AVERTISSEMENT

Les quantités et les informations qui sont annoncées ci-dessus sont données sous toutes réserves en raison de la grande variabilité de la nature des supports. Par ailleurs, ces indications ne sont données qu'à titre indicatif et les conditions d'emploi échappant à notre contrôle ne sauraient en aucun cas impliquer une responsabilité quelconque de notre part.



FABRICATION FRANÇAISE



MATIÈRE À CRÉATION® - 202 avenue des Carrières Zi La Plaine du Caire II 13830 Roquefort la Bédoule I France

SIREN 451786370 | www.matierecreation.fr
adv@matierecreation.fr | Tél : + 33 (0) 4 42 82 28 23